



¿Qué es un Flat Fork?



Es un indicador de nivel tenedor digital que muestra de forma rápida y eficaz un operador de montacargas si sus tenedores están al mismo nivel.

- Hace el trabajo más rápido y más productivo
- Reduce el daño de carga, plataforma y cremallera
- Mejora la seguridad al mover cargas



MEX MATERIAL Handling, S.A. DE C.V.

Características

- Menos de 2 minutos para configurar e instalar
- Exacto a 0,25 de un grado
- Utiliza dos pilas estándar "D"
- Montar en el lado izquierdo o derecho del mástil
- Atado con imanes potentes
- No fija permanentemente al mástil
- Funciona en la mayoría de las carretillas elevadoras
- Caja de aluminio robusta
- Sello hermético
- Pantalla de luz LED claro
- Se adapta a doblarse o tenedores irregulares
- Opción temperaturas extremas
- Diseñado y hecho en los EE.UU.
- 1 años de garantía de producto

Beneficios

- Comience a trabajar rápidamente.
- Le muestra cuando la carga es la vertical verdadera y cuando no lo es.
- 1 año de vida media de la batería.
Reemplace las baterías en cuestión de segundos.
- El uso en cualquier lado que funciona mejor para el conductor.
- Firmemente adherida al mástil para mantener la posición de nivel.
- Portátil. Se puede mover a otras carretillas elevadoras según sea necesario.
- Se ajusta a su equipo, a sus necesidades.
- Con recubrimiento de polvo para ser a prueba de herrumbre y duradero.
- Trabaja fuera en un clima húmedo.
- Intermitente / amarillo luces rojo / verde para el reconocimiento rápido.
- Equilibra las cargas a pesar de equipo dañado.
- Utiliza baterías de litio eficaces de + 120F a -20F.
- Altos estándares. Calidad en la que puede confiar.
- Libre de riesgo juicio.

Modelos



Estándar

- El uso en todas las condiciones normales.
- Funciona en ambos lados de un mástil.
- Unidad de Orden con las etiquetas de unidad para ir ya sea en el lado derecho o izquierdo de un mástil.



Condiciones Extremas

- Si la unidad va a trabajar, ya sea en (-20F) condiciones de mucho calor (+ 120F) o fríos.
- Utiliza baterías de iones de litio para una mayor duración.
- Bueno para el uso en almacenes congelados o en el exterior en condiciones severas de invierno o de verano.
- Sellador epoxi extra para una mayor protección del agua.
- Grado de protección IP55.



Especificaciones

Dimensiones - 3 7/8 "(L) x 2 1/4" (W) x 5 7/8 (H)

Peso (con pilas) - £ 1 10 z. (727g)

Fuente de alimentación - 2 pilas "D" (alcalinas o de litio)

Vivienda - caja de aluminio, cierres de acero inoxidable, los imanes níquel-revestido, las etiquetas de Lexan con recubrimiento de polvo.

Configure e instrucciones de instalación

1. Si las luces no están en funcionamiento, retire la cubierta e instale 2 baterías "D". Las luces se encenderán.
2. Carretilla Parque en una superficie plana.
3. Coloque FlatFork con luces arriba y abajo en un tenedor, cerca del mástil.
4. Usando el control de la inclinación de la carretilla elevadora, incline lentamente horquillas hasta que la luz verde parpadea dos veces. (Luz roja = no nivel, la luz amarilla = cerca del nivel; Luz verde = nivel)
5. Sin cambiar la inclinación de montacargas, recoger FlatFork y adjuntar otro magnético hacia el exterior del mástil montacargas con luces enfrente conductor. Ajuste FlatFork en el mástil hasta que la luz verde parpadea dos veces.
6. Pegue la etiqueta o dibujar la línea en el mástil para marcar la posición de nivel de FlatFork. Si FlatFork se mueve, vuelva a la posición original, nivel mostrado por etiqueta, o repita los pasos 2-5

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=pHbsngkc73c&feature=player_embedded