



# S10

## BARREDORA DE POTENCIAL INDUSTRIAL DE OPERADOR CAMINANDO

- La barredora S10 barre tanto en espacios abiertos como congestionados, por lo que brinda versatilidad en la limpieza
- Aumento de la productividad con la tolva de mayor tamaño entre todas las barredoras de operador caminando; puede contener hasta 150 lb/68 kg de suciedad
- El control de polvo excepcional ayuda a proteger las instalaciones y a los empleados

# LA MEJOR BARREDORA DE OPERADOR CAMINANDO DE SU CLASE: LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE LIMPIEZA



## CAPACIDAD DE BARRIDO TANTO EN ESPACIOS ABIERTOS COMO CONGESTIONADOS

El diseño compacto permite que el operador limpie con eficacia tanto espacios abiertos como congestionados.

## LIMPIEZA POR PERÍODOS DE TIEMPO MÁS LARGOS

La barredora S10 tiene dos baterías de 155 amperes hora de potencia para garantizar un rendimiento de larga duración sin generar humo y, a la vez, la agarradera ergonómica brinda comodidad al operador.

## REDUCCIÓN DEL COSTO DE MANTENIMIENTO

Reduzca los costos de mantenimiento con una construcción durable a prueba de corrosión y el parachoques envolvente que protege la máquina y las instalaciones.

## CAPACIDAD DE REALIZAR UNA LIMPIEZA PROFUNDA

Las funciones completamente variables hacia delante y en reversa garantizan la facilidad en las maniobras en cualquier dirección y, a la vez, el control de polvo excepcional filtra polvo de hasta 3 micrones.

DENTRO DEL MODELO

# S10



**A** **Tolva de acero de gran tamaño:** la tolva de flotación libre puede contener hasta 150 lb/68 kg, 2,8 pies<sup>3</sup>/79 l de suciedad.

**B** **Filtrado de polvo:** el filtro de panel de 49 pies<sup>2</sup>/4,6 m<sup>2</sup> captura polvo de hasta 3 micrones con un 99% de eficacia.

**C** **Sacudidor mecánico del filtro:** con programación automática y diseño de martillo circular.

**D** **Cargador a bordo:** se conecta a un tomacorrientes estándar de 110 V. Esto asegura la facilidad y la accesibilidad a la hora de cambiarlo.

**E** **Agarradera ergonómica:** diseñada para maximizar el control y la comodidad; se puede regular en tres niveles de altura (se necesitan herramientas simples).

- Reduzca los costos asociados con la necesidad de repetir los trabajos, la mano de obra y la seguridad, utilizando únicamente el servicio y piezas originales TennantTrue.
- Para asegurar un rendimiento de limpieza óptimo, seleccione un programa de servicio TennantTrue.
- Mejore la disponibilidad con las piezas y el servicio TennantTrue.

## BARREDORA DE POTENCIAL INDUSTRIAL DE OPERADOR CAMINANDO S10

### SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza	34 pulg./860 mm
-------------------	-----------------

### SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO

Velocidad del cepillo	550 rpm
Longitud del cepillo principal (tubular)	26 pulg./660 mm
Diámetro del cepillo lateral (disco)	17 pulg./430 mm
Tolva de residuos	
Capacidad de volumen	2,8 pies <sup>3</sup> /79 l
Capacidad de peso	150 lb/68 kg

### SISTEMA DE ENERGÍA

Tipo de batería	sistema de 24 V, (2) 12 V, 155 Ah
-----------------	-----------------------------------

### SISTEMA DE PROPULSIÓN

Motor de propulsión	1,0 hp/0,75 kW
Velocidad de propulsión hacia delante (variable hasta)	2,9 mph/4,7 km/h
Velocidad de propulsión en reversa (variable hasta)	2,9 mph/4,7 km/h
Inclinabilidad	
Tolva completa	5 grados/8,75%
Tolva vacía	7 grados/12,2%

### SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Área del filtro	49 pies <sup>2</sup> /4,6 m <sup>2</sup>
Mecanismo de sacudida	automático
Motor del ventilador de aspiración	1 hp/0,75 kW
Velocidad del ventilador de aspiración	2.000 rpm
Diámetro del ventilador de aspiración	9 pulg./230 mm

### ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	63 pulg./1.600 mm
Ancho	36,5 pulg./925 mm
Altura	
Agarradera de manejo en la posición más baja	37 pulg./940 mm
Agarradera de manejo en la posición media	39,5 pulg./1.000 mm
Agarradera de manejo en la posición más alta	42 pulg./1.070 mm
Peso	599 lb/272 kg
Giro mínimo en pasillos	68 pulg./1.730 mm
Nivel de ruido (oído del operador)	73 dBA

### GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

## VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, envíe un correo electrónico a [info@tenantco.com](mailto:info@tenantco.com).