

# Restregadora de operador a pie T390



## Productividad y rendimiento constantes

La T390 es una restregadora de piso autopropulsada altamente productiva y confiable. Su facilidad de uso y maniobrabilidad permiten una limpieza rápida en espacios de tamaño medio como los que se encuentran en las escuelas, los hospitales y los establecimientos comerciales.



### Construcción durable

Cubierta de restregado hecha de acero sólido, con ruedas guía de rodillos para proteger la instalación.



### Diseño maniobrable con gran productividad

Aumente la productividad con la trayectoria de limpieza de doble disco, sin dejar de tener la maniobrabilidad de una restregadora de tamaño mediano.



### Mantenimiento diario fácil

Los puntos de contacto amarillos ayudan a reducir las averías al simplificar el mantenimiento preventivo.

# Interior del modelo T390

**1. Panel de control intuitivo** con un indicador luminoso cuando el nivel del depósito de solución está bajo.

**2. Filtro de solución** en línea fácil de inspeccionar.

**3. Excelente productividad** gracias al depósito de solución con un amplio recorrido de limpieza.

**4. Captación de agua consistente** con un diseño duradero con recuperador de agua en forma de "V" y hojas del escurridor estándar de Linatex®.

**5. Reemplazo simple** y sin herramientas del cepillo y las hojas del recuperador de agua.



## T390 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Trayectoria de limpieza	28 in / 700 mm
Productividad (por hora) máxima teórica	26 950 ft <sup>2</sup> /hr / 2 503 m <sup>2</sup> /hr
Cobertura estimada (por hora)*	17 846 ft <sup>2</sup> /hr / 1 658 m <sup>2</sup> /hr
Velocidad de restregado	2,2 m/h / 3,5 km/h
Subir o bajar el cabezal de restregado	manual con pedal
Velocidad de las almohadillas o cepillos	200 rpm
Presión de las almohadillas/cepillos	69 lb / 31,5 kg
Capacidad del depósito de solución	17,0 g / 65 L
Capacidad del depósito de recuperación	18,5 g / 70 L
Tiempo de funcionamiento de la batería: horas tope (batería húmeda 150 AH)**	2,3
Voltaje de la batería	24 V (2 x 12)
Dimensión (Largo x Ancho x Alto)	48,0 x 29,4 x 37,8 in / 1220 x 748 x 960 mm
Ancho del escurridor	39,7 in / 1010 mm
Peso (con la batería más pesada)	387 lb / 176 kg
Nivel de ruido (oído del operador)***	73 dB

*Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.*

*\* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.*

*\*\* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado.*

*\*\*\* Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.*

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

**Tennant**

10400 Clean Street | Eden Prairie, MN 55344-2650 EE. UU.

EE.UU./Canadá: +1.800.553.8033 | Quebec: +1.800.361.9050 | Desde el extranjero: +1-763-540-1315