

Restregadora Micro-Rider T581



Maniobrabilidad con un operador a bordo

El nivel de ruido reducido, controles intuitivos y el diseño compacto permiten un funcionamiento sencillo y limpiar en cualquier momento. La T581 es perfecta para limpiar grandes espacios en áreas como comercios, hospitales y escuelas.



Maniobrable y productiva

Su diseño compacto se adapta fácilmente a la mayoría de los espacios congestionados y puede llegar en poco tiempo a varias zonas de una instalación para efectuar una mejor limpieza.



Funcionamiento sencillo

Facilidad de encendido y rápida capacitación gracias a la operación de limpieza con un solo botón que baja el cabezal de restregado y el recuperador de agua al mismo tiempo.



Tiempos de funcionamiento prolongados

Aumente los períodos de funcionamiento en casi un 20 % con el modo ECO que disminuye el consumo de la batería durante el funcionamiento.

Interior del modelo T581

- 1. Cambia fácilmente** el flujo de agua y otras funciones de limpieza desde un panel de control intuitivo.
- 2. Motor de aspiración de etapas múltiples** para una fuerte captación de agua.
- 3. Drenaje del depósito rápido y sin problemas** gracias a la manguera de drenaje del depósito de recuperación de gran tamaño y con forma de pinza.
- 4. Depósito de solución grande** con válvula medidora y manguera de drenaje.
- 5. Captación de agua consistente** con un diseño duradero con recuperador de agua en forma de "V" y hojas del recuperador estándar de Linatex®.
- 6. Sistema de cambio de cepillo simple**, sin herramientas, y sin contacto.



T581 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Trayectoria de limpieza	20 in / 510 mm
Productividad (por hora) máxima teórica	32 700 ft ² /hr / 3038 m ² /hr
Cobertura estimada (por hora)*	20 100 ft ² /hr / 1867 m ² /hr
Velocidad de restregado	3,7 m/h / 6,0 km/h
Subida o bajada del cabezal de restregado y del recuperador de agua	actuadores independientes
Velocidad de los cepillos o almohadillas	150 rpm
Presión de las almohadillas/cepillos	48,5 lb / 22 kg
Capacidad del depósito de solución	20 gal / 78,5 l
Capacidad del depósito de recuperación	21 gal / 80 l
Tiempo de funcionamiento de la batería: horas tope (batería húmeda 150 AH)**	2,3
Voltaje de la batería	24 V (2 x 12)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	51,5 x 26,5 x 40,5 in / 1310 x 673 x 1030 mm
Ancho del recuperador de agua	28 in / 710 mm
Peso (con la batería más pesada)	465 lb / 211 kg
Radio externo (pared a pared)	72,8 in / 1851 mm
Ángulo máximo de subida	8 %
Nivel de ruido (oído del operador)***	65 dB

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado.

*** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

Tennant

10400 Clean Street | Eden Prairie, MN 55344-2650 EE. UU.

EE.UU./Canadá: +1.800.553.8033 | Quebec: +1.800.361.9050 | Desde el extranjero: +1-763-540-1315